

现用型号 : Changam E&M MAR-2

旧型号 : Changam E&M PL-500

Changam E&M MAR-2 是专业用的塑料油脂，基础油是合成油。适合塑料接触部分的摩擦润滑，也可作为阻尼脂用于塑料齿轮来减弱噪音和提高操作的手感。

Changam E&M MAR-2 有良好的抗腐蚀性和氧化稳定性，因此可以提供长期的润滑效果。对电子开关接触部分没有副作用，因为不含有硅材料。

典型数据 Typical Properties

Test Items	MAR-2	Test Method
Appearance	Translucent White	---
Worked Penetration (25°C)	310~340	ASTM D 217
Dropping Point (°C)	206	ASTM D 566
Copper strip corrosion	1a	ASTM D 4048
Oil Separation (wt%)	2.3	ASTM D 6184
Oxidation stability (kg/cm ²)	0.15	ASTM D 942
Polystyrene reaction test (60°C*24hour)	No change	---
4 Ball wear (mm)	0.63	ASTM D 2266
Low Temperature Torque Test (-40°C.gf.cm)	Starting	32.8
	Running	8.3
		ASTM D 1478

特性 Characteristic

- 防噪音
- 终生润滑效果
- 对塑料是低摩擦系数。
- 对大多数的塑料材料有很好的兼容性。
- 工作温度: -40°C ~ 180°C

主要成份 Main Ingredients

- 锂皂增稠剂
- 合成油
- 特殊添加剂

应用 Application

- 大多数塑料部件
- 各类开关接触部件
- 塑料齿轮特别是要求减低噪音的。
- 塑料部件，汽车电子设备。

包装 Packing

1kg/Can 15kg/Pail 180kg/Drum

Changam E&M®提供的所有数据都是真实的但不作担保，所列性能不应作为规范。Changam E&M®不能保证与施工条件有关的产品性能，需尽可能在合适的施工条件下进行测试。更多信息请与Changam E&M®联系。

Version Number: 20130698